

Панельная розетка прямая - 7-пол. фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	13329
Код EAN	4024941133296
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	98mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	82mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.269 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941133296
Длина	82 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	98 mm
Масса	0,27 kg
Объем	602,7 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968171
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,823 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 389

	16	32					
Ampere Polzahl	7	7					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	28,0	38,0					
i	53,0	62,0					
k	85,0	98,0					
l ø	60,0	60,0					
m	11,0	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					