

مقبس توصيل جانبي مستقيم 7 أقطاب، فلانشة 75 75




وصف الصنف	
13331	رقم الصنف لدى
4024941133319	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عددا لأقطاب
6	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية


وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
92	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
86	عرض الأجهزة بالمليمتير
72	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.227	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133319	الرقم الدولي للصنف
٧٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٦
الارتفاع	٩٢
الوزن	٠,٢٢٨
الحجم	٥٦٩,٦٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941946391
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,٤٠٣
الحجم	٧,١٤٠



4 MB 390



Ampere Polzahl	16	32					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	17,0	19,0					
i	57,0	65,0					
k	93,0	106,0					
l Ø	55,0	60,0					
m	11,5	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					