

Панельная розетка прямая - 7-пол. фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	13331
Код EAN	4024941133319
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67


Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	72mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.227 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941133319
Длина	72 mm

Логистика	
Ширина	86 mm
Высота	92 mm
Масса	0,228 kg
Объем	569,664 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941946391
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,403 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 390



Ampere Polzahl	16	32					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	17,0	19,0					
i	57,0	65,0					
k	93,0	106,0					
l Ø	55,0	60,0					
m	11,5	17,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10					