

مقبس توصيل جانبي مستقيم 7 أقطاب، فلانشة 75 75




وصف الصنف	
13332	رقم الصنف لدى
4024941133326	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية


وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
105	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
101	عرض الأجهزة بالمليمتري
83	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.316	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133326	الرقم الدولي للصنف
٨٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠١
الارتفاع	١٠٥
الوزن	٠,٣١٧
الحجم	٨٨٠,٢١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835954
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٣,٣٢٤
الحجم	٩,٩٧٥



4 MB 390



Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	17,0	19,0					
i	57,0	65,0					
k	93,0	106,0					
l Ø	55,0	60,0					
m	11,5	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					