

Панельная розетка прямая - 7-пол. фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	13332
Код EAN	4024941133326
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	230 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67


Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	105mm
Ширина прибора, мм	101mm
Глубина прибора, мм	83mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.316 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941133326
Длина	83 mm

Логистика	
Ширина	101 mm
Высота	105 mm
Масса	0,317 kg
Объем	880,215 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835954
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,324 kg
Объем	9 975 ccm



4 MB 390



	16	32					
Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	17,0	19,0					
i	57,0	65,0					
k	93,0	106,0					
l ø	55,0	60,0					
m	11,5	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					