

مقبس توصيل جانبي مستقيم 7 أقطاب، فلانشة 75 75




وصف الصنف	
13333	رقم الصنف لدى
4024941133333	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية


وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
105	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101	عرض الأجهزة بالمليمتير
83	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
اللامسات نحاس أصفر لامع, حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.316	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133333	الرقم الدولي للصنف
٨٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
١٠١	العرض
١٠٥	الارتفاع
٠,٣١٧	الوزن
٨٨٠,٢١٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969673	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٣٢٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



4 MB 390



Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	17,0	19,0					
i	57,0	65,0					
k	93,0	106,0					
l Ø	55,0	60,0					
m	11,5	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					