

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 13476 |
| EAN | 4024941134767 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau Quick-Connect TE droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 9h |
| Tension | 200 à 250V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 82mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 75mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 88mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 75mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 75mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.15 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941134767 |
| Longueur | 88 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Poids | 0,151 kg |
| Volume | 541,2 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941831246 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 1,633 kg |
| Volume | 7140 ccm |

