

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 72 65، عنصر تثبيت 52 52



| وصف الصنف | |
|-------------------------|--------------------|
| 1360 | رقم الصنف لدى |
| 4024941013604 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس توصيل جانبي مستقيم | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 9 | وضع ملامس التأريض |
| 200 حتى 250 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|---------------------------------|
| أزرق | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| مع طرف ملولب | تقنية التوصيل |
| 4,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 84 | ارتفاع الأجهزة بالمليمتير |
| 79 | عرض الأجهزة بالمليمتير |
| 74 | عمق الأجهزة بالمليمتير |
| 72 | مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير |
| 65 | مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير |
| 52 | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير |
| 52 | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع | اللامسات |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.159 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941013604 | الرقم الدولي للصنف |
| ٧٤ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| ٧٩ | العرض |
| ٨٤ | الارتفاع |
| ٠,١٦ | الوزن |
| ٤٩١,٠٦٤ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941965620 | الرقم الدولي للصنف |
| ٢٧٥ | الطول |
| ١٧٥ | العرض |
| ١٣٧ | الارتفاع |
| ١,٧١٥ | الوزن |
| ٥,٧٣٧,٥ | الحجم |