

Base semiempotrable recta - Marco 72x65, fijación 52x52



Descripción del artículo	
Código BALS	1360
EAN	4024941013604
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	84mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	74mm
Dimensión vertical del marco en mm	72mm
Dimensión horizontal del marco en mm	65mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	52mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	52mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.159 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941013604

Datos de logística	
Longitud	74 mm
Ancho	79 mm
Altura	84 mm
Peso	0,16 kg
Volumen	491,064 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941965620
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,715 kg
Volumen	5.737,5 ccm