

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52



Описание изделия	
№ арт. BALS	1360
Код EAN	4024941013604
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	84mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	74mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.159 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013604
Длина	74 mm

Логистика	
Ширина	79 mm
Высота	84 mm
Масса	0,16 kg
Объем	491,064 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941965620
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,715 kg
Объем	5 737,5 ccm