

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	13629
Код EAN	4024941136297
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	86mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	82mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.164 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136297
Длина	82 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	86 mm
Масса	0,165 kg
Объем	528,9 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827669
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,765 kg
Объем	5 737,5 ccm