

## Anbausteckdose gerade - Flansch 73,5x73,5 Befestigung 60x60 Bohrloch Dm 5,5



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13655
EAN	4024941136556
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	73.5mm
Geräte-Tiefe	86.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	73.5mm
Flanschmaß horizontal in mm	73.5mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,13 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941136556
Länge	86,5 mm
Breite	73,5 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,131 kg
Volumen	540,409 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941964418
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,433 kg
Volumen	7.140 ccm

