

Панельная розетка прямая - Фланец 73,5x73,5 крепление 60x60, диам. отверстия 5,5



Описание изделия	
№ арт. BALS	13655
Код EAN	4024941136556
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	73.5mm
Глубина прибора, мм	86.5mm
Вертик. размер фланца, мм	73.5mm
Гориз. размер фланца, мм	73.5mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.13 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136556

Логистика	
Длина	86,5 mm
Ширина	73,5 mm
Высота	85 mm
Масса	0,131 kg
Объем	540,409 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941964418
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,433 kg
Объем	7 140 ccm

