

## Base semiempotrable recta - Marco 56x56, fijación 44x44



Descripción del artículo	
Código BALS	136571
EAN	4024941394710
Grupo de productos	null
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP54
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	72mm
Anchura del equipo en mm	56mm
Profundidad del equipo en mm	89mm
Dimensión vertical del marco en mm	56mm
Dimensión horizontal del marco en mm	56mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	44mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	44mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Producto sin plomo

