

socle de prise tableau droit - plastron 60x60, fixation 50-52x50-52




Description de l'article	
Référence	13662
EAN	4024941136624
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Dimension verticale du plastron en mm	60mm
Dimension horizontale du plastron en mm	60mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	51mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	51mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.109 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136624
Longueur	88 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	78 mm
Poids	0,11 kg
Volume	411,84 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941821520
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,215 kg
Volume	5737,5 ccm



4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4				