


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 60 60، عنصر تثبيت 5250 5052




وصف الصنف	
13663	رقم الصنف لدى
4024941136631	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
78	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
60	عرض الأجهزة بالمليمتير
88	عمق الأجهزة بالمليمتير
60	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
60	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
51	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
51	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.109	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136631	الرقم الدولي للصنف
٨٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٠
الارتفاع	٧٨
الوزن	٠,١١
الحجم	٤١١,٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941828901
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٢١٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥



4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4				