

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 72 65، عنصر تثبيت 52 52



| وصف الصنف | |
|-------------------------|--------------------|
| 1367 | رقم الصنف لدى |
| 4024941013673 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس توصيل جانبي مستقيم | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 5 أقطاب | عددا لأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| 6 الساعة | وضع ملامس التأريض |
| 200346 حتى 415240 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|----------------------------------|
| أحمر | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| مع طرف ملولب | تقنية التوصيل |
| 4,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 92 | ارتفاع الأجهزة بالمليمتير |
| 86 | عرض الأجهزة بالمليمتير |
| 74 | عمق الأجهزة بالمليمتير |
| 72 | مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير |
| 65 | مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير |
| 52 | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير |
| 52 | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع | اللامسات |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.181 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941013673 | الرقم الدولي للصنف |
| ٧٤ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ٨٦ | العرض |
| ٩٢ | الارتفاع |
| ٠,١٨٢ | الوزن |
| ٥٨٥,٤٨٨ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941818636 | الرقم الدولي للصف |
| ٢٤٥ | الطول |
| ١٧٧ | العرض |
| ١٨٥ | الارتفاع |
| ١,٩٤٣ | الوزن |
| ٧,١٤٠ | الحجم |