

socle de prise tableau droit - plastron 72x65, fixation 52x52



Description de l'article	
Référence	1367
EAN	4024941013673
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	92mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	74mm
Dimension verticale du plastron en mm	72mm
Dimension horizontale du plastron en mm	65mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	52mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.181 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941013673
Longueur	74 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	92 mm
Poids	0,182 kg
Volume	585,488 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941818636
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,943 kg
Volume	7140 ccm