

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52



Описание изделия	
№ арт. BALS	1367
Код EAN	4024941013673
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	74mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.181 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013673
Длина	74 mm

Логистика	
Ширина	86 mm
Высота	92 mm
Масса	0,182 kg
Объем	585,488 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818636
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,943 kg
Объем	7 140 ccm