

Панельная розетка прямая - Фланец 62x62, крепление 47x47




Описание изделия	
№ арт. BALS	13671
Код EAN	4024941136716
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	70mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	86mm
Вертик. размер фланца, мм	62mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.095 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136716

Логистика	
Длина	86 mm
Ширина	62 mm
Высота	70 mm
Масса	0,096 kg
Объем	373,24 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941829038
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,047 kg
Объем	3 960 ccm



4 MB 100

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	51,0	53,0	53,0				
k	70,0	80,0	85,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				