

Base semiempotrable recta - Marco 72x65, fijación 52x52



Descripción del artículo	
Código BALS	13674
EAN	4024941136747
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	80.5mm
Anchura del equipo en mm	65mm
Profundidad del equipo en mm	88mm
Dimensión vertical del marco en mm	72mm
Dimensión horizontal del marco en mm	65mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	52mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	52mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.114 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941136747
Longitud	88 mm
Ancho	65 mm
Altura	80,5 mm
Peso	0,115 kg
Volumen	460,46 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941826631
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,273 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 100

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	51,0	53,0	53,0				
k	70,0	80,0	85,0				
ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				