

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13676
Код EAN	4024941136761
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	80.5mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	88mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.115 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136761

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	65 mm
Высота	80,5 mm
Масса	0,116 kg
Объем	460,46 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941829021
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,275 kg
Объем	5 737,5 ccm



4 MB 100

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	51,0	53,0	53,0				
k	70,0	80,0	85,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				