

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13680
Код EAN	4024941136808
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	90mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.135 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136808

Логистика	
Длина	90 mm
Ширина	65 mm
Высота	85 mm
Масса	0,136 kg
Объем	4 735,104 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828987
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,475 kg
Объем	5 737,5 ccm



4 MB 100

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	51,0	53,0	53,0				
k	70,0	80,0	85,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				