مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 72 65، عنصر تثبيت 52 52

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	13683
الرقم الدولي للصنف	4024941136839
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	16 أمبير
عددالأقطاب	5 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 10
الجهد	50 فلط
التردد	100 حتى 300 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	85
عرض الأجهزة بالمليمتر	65
عمق الأجهزة بالمليمتر	90
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	72
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	65
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	52
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	52
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.13
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941136839
الطول	٩٠

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٥
الارتفاع	٨٥
الوزن	٠,١٣١
الحجم	٤٩٧,٢٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941829052
الطول	١٢٨
العرض	٢٢٥
الارتفاع	٣٩٩
الوزن	١,٥٥٩
الحجم	١١,٤٩١,٢



4 MB 100

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	62,0	72,0	72,0
b	62,0	65,0	65,0
c	47,0	52,0	52,0
d	47,0	52,0	52,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	35,5	35,5	35,5
i	51,0	53,0	53,0
k	70,0	80,0	85,0
lø	45,0	45,0	55,0
m	10,0	9,0	13,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com