


## Base semiempotrable recta - Marco 75x75, fijación 60x60



Descripción del artículo	
Código BALS	136851
EAN	4024941379281
Grupo de productos	null
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP54
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	79mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	86mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 5
a	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0
i	50,0	51,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0
m	8,0	16,5	23,5
x	83,0	92,0	105,0
y	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	108,0

