

# Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	136971
EAN	4024941379229
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 - 75/130V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	92mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	87mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,142 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941379229
Länge	87 mm
Breite	75 mm
Höhe	92 mm
Gewicht	0,143 kg
Volumen	600,3 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941397889
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,553 kg
Volumen	7.140 ccm



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 5
a	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0
i	50,0	51,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0
m	8,0	16,5	23,5
x	83,0	92,0	105,0
y	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	108,0

