

## Base semiempotrable recta - Marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	136971
EAN	4024941379229
Grupo de productos	null
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP54
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	92mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	87mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Producto sin plomo

Datos de logística	
Peso individual	0.142 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941379229
Longitud	87 mm
Ancho	75 mm
Altura	92 mm
Peso	0,143 kg
Volumen	600,3 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941397889
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,553 kg
Volumen	7.140 ccm



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 5
a	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0
i	50,0	51,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0
m	8,0	16,5	23,5
x	83,0	92,0	105,0
y	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	108,0

