

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



| وصف الصنف       |                    |
|-----------------|--------------------|
| 137031          | رقم الصنف لدى      |
| 4024941396257   | الرقم الدولي للصنف |
|                 | فئة المنتج         |
| 32 أمبير        | شدة التيار         |
| 3 أقطاب         | عدد الأقطاب        |
| 2               | ترتيب المراحل      |
| الساعة 6        | وضع ملامس التأريض  |
| 200 حتى 250 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز    | التردد             |
| 54              | نوع الحماية        |

| وصف الصنف   |                                  |
|---|----------------------------------|
| أزرق  | لون التمييز                      |
| غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035                | لون الأجهزة                      |
|   | تقنية التوصيل                    |
| 10,0 مم مربع  | الحد الأقصى لقطر الموصل          |
|   | مدخل الكابل                      |
| 105   | ارتفاع الأجهزة بالمليمتري        |
| 75.5  | عرض الأجهزة بالمليمتري           |
| 108   | عمق الأجهزة بالمليمتري           |
| 75  | مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري |
| 75  | مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري |
| 60  | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري   |
| 60  | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري   |
| بولي أميد   | خامة العلبة                      |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع | اللامسات                         |

| الخصائص التقنية الأخرى |  |
|------------------------|--|
|                        |  |

