

socle de prise tableau droit - plastron 62x62, fixation 47x47




Description de l'article	
Référence	13719
EAN	4024941137195
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	77mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	90mm
Dimension verticale du plastron en mm	62mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	47mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	47mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.117 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941137195
Longueur	90 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	77 mm
Poids	0,118 kg
Volume	492,03 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941830041
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,295 kg
Volume	5 737,5 ccm



4 MB 104

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	57,0	58,0	57,0				
k	76,0	83,0	93,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				