

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 62 62، عنصر تثبيت 47 47




وصف الصنف	
13722	رقم الصنف لدى
4024941137225	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	77
عرض الأجهزة بالمليمتير	71
عمق الأجهزة بالمليمتير	90
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	62
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	62
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	47
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	47
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.117
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941137225
الطول	٩٠

البيانات اللوجيستية	
٧١	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,١١٨	الوزن
٤٩٢,٠٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821636	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٢٩٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم



4 MB 104

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	62,0	72,0	72,0
b	62,0	65,0	65,0
c	47,0	52,0	52,0
d	47,0	52,0	52,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	35,5	35,5	35,5
i	57,0	58,0	57,0
k	76,0	83,0	93,0
l ø	45,0	45,0	55,0
m	10,0	9,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4