

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 72 65، عنصر تثبيت 52 52




وصف الصنف	
13725	رقم الصنف لدى
4024941137256	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	84
عرض الأجهزة بالمليمتير	79
عمق الأجهزة بالمليمتير	91
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	72
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	65
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	52
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	52
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941137256
الطول	٩١

البيانات اللوجيستية	
٧٩	العرض
٨٤	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
٦٠٣,٨٧٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941830072	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
٠,١٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 104

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	62,0	72,0	72,0
b	62,0	65,0	65,0
c	47,0	52,0	52,0
d	47,0	52,0	52,0
e Ø	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	35,5	35,5	35,5
i	57,0	58,0	57,0
k	76,0	83,0	93,0
l Ø	45,0	45,0	55,0
m	10,0	9,0	13,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4