

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



| وصف الصنف | |
|------------------|--------------------|
| 13736 | رقم الصنف لدى |
| 4024941137362 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عددا لأقطاب |
| 2 | ترتيب المراحل |
| الساعة 10 | وضع ملامس التأريض |
| 50 فلت | الجهد |
| 100 حتى 300 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|----------------------------------|---|
| لون التمييز | أخضر |
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 4,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمترا | 81 |
| عرض الأجهزة بالمليمترا | 75 |
| عمق الأجهزة بالمليمترا | 90 |
| مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا | 75 |
| مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا | 75 |
| مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا | 60 |
| مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا | 60 |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.155 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941137362 |
| الطول | ٩٠ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ٧٥ | العرض |
| ٨١ | الارتفاع |
| ٠,١٥٦ | الوزن |
| ٥٤٦,٧٥ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941830232 | الرقم الدولي للصف |
| ٢٧٥ | الطول |
| ١٧٥ | العرض |
| ١٣٧ | الارتفاع |
| ١,٦٧٥ | الوزن |
| ٥,٧٣٧,٥ | الحجم |



4 MB 105

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |