

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




| وصف الصنف           |                    |
|---------------------|--------------------|
| 13743               | رقم الصنف لدى      |
| 4024941137430       | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل     | فئة المنتج         |
| 16 أمبير            | شدة التيار         |
| 5 أقطاب             | عددا لأقطاب        |
| 3                   | ترتيب المراحل      |
| الساعة 4            | وضع ملامس التأريض  |
| 57100 حتى 13075 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز        | التردد             |
| 67                  | نوع الحماية        |

| وصف الصنف                        |   |
|----------------------------------|---|
| لون التمييز                      | أصفر  |
| لون الأجهزة                      | غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل                    | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس               |
| الحد الأقصى لقطر الموصل          | 4,0 مم مربع   |
| مدخل الكابل                      |   |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير        | 92  |
| عرض الأجهزة بالمليمتير           | 86  |
| عمق الأجهزة بالمليمتير           | 91  |
| مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير | 75  |
| مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير | 75  |
| مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير   | 60  |
| مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير   | 60  |
| خامة العلبة                      | بولي أميد   |
| اللامسات                         | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع               |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل       | 0.171         |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ١             |
| الرقم الدولي للصنف  | 4024941137430 |
| الطول               | ٩١            |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| ٨٦                  | العرض             |
| ٩٢                  | الارتفاع          |
| ٠,١٧٢               | الوزن             |
| ١,١٩٠,١٣٥           | الحجم             |
|                     | نوع العبوة        |
| ١٠                  | كمية المحتوى      |
| 4024941830133       | الرقم الدولي للصف |
| ٢٤٥                 | الطول             |
| ١٧٧                 | العرض             |
| ١٨٥                 | الارتفاع          |
| ١,٨٤٣               | الوزن             |
| ٧,١٤٠               | الحجم             |



4 MB 105

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| i                          | 57,0    | 58,0    | 57,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| k                          | 76,0    | 83,0    | 93,0    | 100,0   | 100,0   | 106,0   |
| l ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m                          | 3,5     | 7,0     | 11,5    | 12,0    | 12,0    | 17,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |