

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



| وصف الصنف | |
|-----------------------|--------------------|
| 13745 | رقم الصنف لدى |
| 4024941137454 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 5 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 6 | وضع ملامس التأريض |
| 200346 حتى 415240 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|----------------------------------|
| أحمر | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس | تقنية التوصيل |
| 4,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 92 | ارتفاع الأجهزة بالمليمترا |
| 86 | عرض الأجهزة بالمليمترا |
| 91 | عمق الأجهزة بالمليمترا |
| 75 | مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا |
| 75 | مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا |
| 60 | مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا |
| 60 | مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع | اللامسات |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.172 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941137454 | الرقم الدولي للصنف |
| ٩١ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| العرض | ٨٦ |
| الارتفاع | ٩٢ |
| الوزن | ٠,١٧٣ |
| الحجم | ٧١٩,٩٩٢ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١٠ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941957960 |
| الطول | ٢٤٥ |
| العرض | ١٧٧ |
| الارتفاع | ١٨٥ |
| الوزن | ١,٨٥٣ |
| الحجم | ٧,١٤٠ |



4 MB 105

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

