

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
13810	رقم الصنف لدى
4024941138109	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	84
عرض الأجهزة بالمليمتر	78.5
عمق الأجهزة بالمليمتر	95
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتر	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.167
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941138109
الطول	٩٥

البيانات اللوجيستية	
٧٨,٥	العرض
٨٤	الارتفاع
٠,١٦٨	الوزن
٦٢٦,٤٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821667	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٠٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 105

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10