

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




| وصف الصنف | |
|-------------------|--------------------|
| 13813 | رقم الصنف لدى |
| 4024941138130 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مستقيم | فئة المنتج |
| 32 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 9 | وضع ملامس التأريض |
| 200 حتى 250 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|-------------------------------|
| أزرق | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس | تقنية التوصيل |
| 10,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 99 | ارتفاع الأجهزة بالمليمت |
| 94 | عرض الأجهزة بالمليمت |
| 119 | عمق الأجهزة بالمليمت |
| 75 | مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمت |
| 75 | مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت |
| 60 | مسافة الثقب الرأسية بالمليمت |
| 60 | مسافة الثقب الأفقية بالمليمت |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.0 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941138130 | الرقم الدولي للصنف |
| ١١٩ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ٩٤ | العرض |
| ٩٩ | الارتفاع |
| ٠,٠٠١ | الوزن |
| ١,١٠٧,٤١٤ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941831413 | الرقم الدولي للصف |
| ١٢٢ | الطول |
| ٢٢٢ | العرض |
| ٥٣٨ | الارتفاع |
| ٠,٣٣٨ | الوزن |
| ١٤,٣٣٢,٣٢ | الحجم |



4 MB 105

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |