

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 70 70 4, عنصر التثبيت 56 56




وصف الصنف	
13895	رقم الصنف لدى
4024941138956	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
86	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
70	عرض الأجهزة بالمليمتري
93	عمق الأجهزة بالمليمتري
70	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
70	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
56	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
56	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.146	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941138956	الرقم الدولي للصنف
٩٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٠	العرض
٨٦	الارتفاع
٠,١٤٧	الوزن
٥٥٩,٨٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829090	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٥٩٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 166

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	70,0	70,0				
b	70,0	70,0				
c	56,0	56,0				
d	56,0	56,0				
e Ø	5,2	5,2				
f	4,0	4,0				
h	35,5	46,0				
i	57,0	66,0				
k	86,0	99,0				
l Ø	55,0	60,0				
Leiter mm ² min	1,5	2,5				
Leiter mm ² max	4	10				