

مقبس تركيب سطحي فلانشة 91 91، عنصر تثبيت 53 53





وصف الصنف	
140	رقم الصنف لدى
4024941001403	الرقم الدولي للصنف
مقبس تركيب سطحي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
7035 , غطاء بمفصلة رمادي رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
91	عرض الأجهزة بالمليمتير
80	عمق الأجهزة بالمليمتير
91	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
91	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
53	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
53	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.211	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941001403	الرقم الدولي للصنف
٨٠	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩١
الارتفاع	٩١
الوزن	٠,٢١٢
الحجم	٦٦٢,٤٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941968355
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٢٦٢
الحجم	٨٠٧٥٠



4 MB 15

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	91,0			
c	15,2	15,2	29,0			
e	50,0	50,0	63,0			
f	30,0	30,0	47,0			
h ø	18,5	18,5	22,5			
k	91,0	91,0	109,0			
l ø	18,5	18,5	18,5			
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm² max	4	4	10			