

مقبس تركيب سطحي مقاس العلية 90 90





وصف الصنف	
1410	رقم الصنف لدى
4024941222310	الرقم الدولي للصنف
مقبس تركيب سطحي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
115	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
105	عرض الأجهزة بالمليمتر
99	عمق الأجهزة بالمليمتر
90 90 مم	مقاس العلبة
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
	،،

البيانات اللوجيستية	
0.278	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941222310	الرقم الدولي للصنف
٩٩	الطول
١٠٥	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١١٥
الوزن	٠,٣٧٩
الحجم	٢,٢٢٤,٤٠٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222617
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	١,٨٤١
الحجم	٩,٣٢٩,٤



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

