

Base empotrable - Dimensiones de carcasa 90x90





Descripción del artículo	
Código BALS	1410
EAN	4024941222310
Grupo de productos	Base empotrable
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	null
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	115mm
Anchura del equipo en mm	105mm
Profundidad del equipo en mm	99mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null, null, null

Datos de logística	
Peso individual	0.278 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222310
Longitud	99 mm

Datos de logística	
Ancho	105 mm
Altura	115 mm
Peso	0,279 kg
Volumen	2.224,404 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222617
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	1,841 kg
Volumen	9.329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

