

## Base empotrable - Dimensiones de carcasa 90x90





Descripción del artículo	
Código BALS	1412
EAN	4024941222334
Grupo de productos	Base empotrable
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	null
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	115mm
Anchura del equipo en mm	105mm
Profundidad del equipo en mm	99mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null, null, null

Datos de logística	
Peso individual	0.373 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222334
Longitud	99 mm

Datos de logística	
Ancho	105 mm
Altura	115 mm
Peso	0,374 kg
Volumen	1.195,425 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222631
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	2,411 kg
Volumen	9.329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

