

Розетка для скрытого монтажа - Фланец 90x90





Описание изделия	
№ арт. BALS	142-BE
Код EAN	4024941945608
Группа продукции	Розетка для скрытого монтажа
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	null, null
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	110mm
Вертик. размер фланца, мм	90mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.4 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941945608
Длина	110 mm

Логистика	
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Масса	0,401 kg
Объем	891 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941945615
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,164 kg
Объем	9 975 ccm



4 MB 15

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	91,0			
c	15,2	15,2	29,0			
e	50,0	50,0	63,0			
f	30,0	30,0	47,0			
h ø	18,5	18,5	22,5			
k	91,0	91,0	109,0			
l ø	18,5	18,5	18,5			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	4	10			

