

Wandsteckdose abgesichert - mit Sicherungssockel D III Gehäusegröße 276x184



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 15003 |
| EAN | 4024941150033 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Betätigungsklappe rauchtropas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 1xM32/M40 unten |
| Geräte-Höhe | 276mm |
| Geräte-Breite | 184mm |
| Geräte-Tiefe | 208mm |
| Gehäusegrösse | 276x184 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyester |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
| | Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden |