

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DIII, размер корпуса 276x184



Описание изделия	
№ арт. BALS	15003
Код EAN	4024941150033
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect предохран.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	276mm
Ширина прибора, мм	184mm
Глубина прибора, мм	208mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DIII 3-пол.