

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D III dimensions du boîtier 276x184




Description de l'article	
Référence	15005
EAN	4024941150057
Groupe de produits	socle de prise mural protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	null
Hauteur de l'appareil en mm	278mm
Largeur de l'appareil en mm	184mm
Profondeur de l'appareil en mm	223mm
Dimensions du boîtier	276x184 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	2.64 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941150057
Longueur	335 mm
Largeur	283 mm
Hauteur	268 mm
Poids	2,99 kg
Volume	21937,5 ccm



14 MB 36

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				