

Настенная розетка с предохранителем - с предохранителем-разъединителем нагрузки NH00, размер корпуса 460x180




Описание изделия	
№ арт. BALS	15009
Код EAN	4024941150095
Группа продукции	Настенная розетка TE предохран.
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	512mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	210mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Со встроенным предохранителем NH00 для разделения нагрузки

Логистика	
Масса одного изделия	4.128 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941150095
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	4,59 kg
Объем	26 400 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	208,0	208,0	208,0				
f	510,0	510,0	510,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/50	M40/50	M40/50				
Leiter mm ² min	25	25	25				
Leiter mm ² max	70	70	70				