

Wandsteckdose abgesichert - mit Sicherungssockel D II Gehäusegröße 276x184



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 15037 |
| EAN | 4024941150378 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h |
| Spannung | 480 - 500V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Betätigungsklappe rauchtogas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 2xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 276mm |
| Geräte-Breite | 184mm |
| Geräte-Tiefe | 205mm |
| Gehäusegrösse | 276x184 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyester |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen |
| | Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 1,96 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941150378 |
| Länge | 362 mm |
| Breite | 227 mm |
| Höhe | 204 mm |
| Gewicht | 2,228 kg |
| Volumen | 14.031,5 ccm |