

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DII, размер корпуса 276x184



Описание изделия	
№ арт. BALS	15037
Код EAN	4024941150378
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect предохран.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	276mm
Ширина прибора, мм	184mm
Глубина прибора, мм	205mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	2 открытых кабельных ввода сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DII 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	1.96 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941150378
Длина	362 mm
Ширина	227 mm
Высота	204 mm
Масса	2,228 kg
Объем	14 031,5 ccm