

Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 260x160



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15080
EAN	4024941150804
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	304mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	195mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,535 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150804
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,751 kg
Volumen	13.588,4 ccm



14 MB 11

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	160,0	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0	240,0			
e	172,0	174,0	195,0	195,0			
f	293,0	294,0	304,0	304,0			
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40			