

Настенная розетка с предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 170x90



Описание изделия	
№ арт. BALS	15100
Код EAN	4024941151009
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect TE с предохранителем
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху, 1xM25/20 снизу
Высота прибора, мм	195mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	123mm
Размер корпуса	170x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	Под окном управления расположена вертикальная рейка DIN шириной 5 НР, В нижней части устройства имеется рейка DIN, На крышке предохранителя имеется чеканка

Логистика	
Масса одного изделия	0.58 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941151009
Длина	124 mm
Ширина	91 mm
Высота	196 mm
Масса	0,64 kg
Объем	2 211,664 ccm



14 MB 6

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	108,0	115,0	121,0				
f	191,5	191,5	191,5				
g	6,0	6,0	6,0				
h $\varnothing$	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				